

## Циркуляционный насос Wilo Yonos MAXO 65/0;5-9



96 8203; 164 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.24 - 25 м3/ч
Напор	8.9934 - 4.7115 м
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	отопление
Вид насоса	центробежный
Категория насосов отопления	циркуляционные
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-20 °С
Максимальная температура теплоносителя	+110 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	950-4100 об/мин
Инверторный	да
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F

#### Массо-габаритные характеристики

Масса	16 кг
Длина	292 мм
Ширина	185 мм
Высота	407 мм

#### Производитель

Артикул товара	2120653
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

**8 (800) 333-02-86**

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Напор H max	9.0 м
Расход Q max	25.0 м <sup>3</sup> /ч
Мин. изб. давление на входе в насос 50 °С	5 м
Мин. изб. давление на входе в насос 95 °С	12 м
Мин. изб. давление на входе в насос 110 °С	18 м
Температура окружающей среды мин. Tmin	-20 °С
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °С

## Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0.20
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Номинальный ток IN	2.65 A
Потребляемая мощность (мин.) P1 min	15 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)
Помехозащищенность	EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2)
Кабельный ввод	2 x M20x1.5
Класс защиты	IPX4D
Класс защиты электродвигателя	IPX4D

## Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

## Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65
Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>	DN 65
Монтажная длина l0	280 мм

## Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10
Номер EAN	4048482235981
Цвет	зеленый/черный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2013-09-01

## Packaging

Количество на один слой	9
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	36

## Dimension, weight

Длина с упаковкой	585 мм
Высота с упаковкой	385 мм
Ширина с упаковкой	364 мм
Масса брутто пригл. m	18 кг

## Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	-20 °C
Температура окружающей среды T	-20 °C