


Центробежный насос Wilo Zeox FIRST H 3212-55-2



1 665 071 руб.

Основные характеристики	
Производительность	12 - 45 м3/ч
Напор	435.106 - 241.513 м
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-5 °С
Максимальная температура теплоносителя	+90 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Массо-габаритные характеристики	
Масса	798 кг
Длина	2250 мм
Ширина	860 мм
Высота	522 мм
Производитель	
Артикул товара	4191778
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	50 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	-5 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C

Данные электродвигателя

Мощность на валу P2(Q=макс.) выбранного рабочего	55000 Вт
Номинальный ток IN	95.6 A
Коэффициент мощности cos ?	0.88
КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%	93.6 Процент
КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%	94.4 Процент
КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%	94.4 Процент

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	U2BPFG

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 50

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Zeox FIRST H 3212-55-2
Номер EAN	4048482459981
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2014-09-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Ящик
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	1000 мм
Ширина с упаковкой	1000 мм
Масса брутто прикл. m	838 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
-------------------------	-------

Максимальное рабочее давление р

63.0 бар